



施工計測装置



FMA-6000

電流記録計



FMD-200

◆施工計測装置

●電流記録計

型 式	IM 3057	
メーカ	横河北辰電機	
ペン駆動方式	自動平衡式(DCサーボ式)	
最大入力電圧	10mV~500mVレンジ:50VDC、1V~50Vレンジ:250vDC	
記録紙送り速度	2・6・20・60cm/minおよびcm/h	
記録紙	折りたたみ式 174mm×約15m	
電 源	AC100V/200V	
質 量	kg	5
寸 法 L×W×H	mm	223×332×174

●2pen流量・圧力管理測定装置

型 式	FMA-6000 (2pen)	
メーカ	東都電機工業	
測 定 流 量	L/min	0~400
測 定 圧 力	MPa	0~400
精 度	%	±1(F. S)
積 算 流 量	0~99999 5桁	
電 源	AC200V±20V 50/60Hz	
質 量	kg	105
口 径	mm	50
寸 法 L×W×H	mm	700×450×950

●6pen地盤改良計測装置

型 式	FMD-200 (6pen)		
メーカ	東都電機工業		
測 定 範 囲	深度	m	0~40
	速度	m/min	0~4
	回転	rpm	0~80
	圧力	kg/cm ²	0~40
	負荷電流	A	0~400
	流量(1)	L/min	0~400
	流量(2)	L/min	0~400
精 度	%	±1(F. S)	
チヤート	mm	折りたたみ式、幅250	
チヤート送り速度	mm/min	2・4・20	
周 囲 温 度	°C	0~45	
電 源	AC200V±10%		
出 力 信 号	mA	DC4~20	