

エンジンコンプレッサ

エンジン発電機

屋外設置型
モータコンプレッサ

モータコンプレッサ

高所作業車/高所作業台

ミニバックホー

標準仕様
PDSシリーズリークガード
PDS-Lシリーズアフタクール仕様
PDS-Cシリーズドライ仕様
PDS-Dシリーズ高圧仕様
PDSF,G,H,J,Kシリーズ

PDS185S-5C5

仕様

コンプレッサ

形式	スクリュ回転形1段圧縮油冷式
空気量 (m ³ /min)	5.2
吐出圧力 (MPa [kgf/cm ²])	0.7 [7.1]
潤滑油量 (L)	15
サービスエアバルブサイズ・数量	20A・3ヶ

ディーゼルエンジン

名称	ヤンマー4TNV88-BXDHK SR
形式	水冷4サイクル4気筒直噴式
定格出力 (kW/min-1)	34.9/3000
エンジンオイル量 (L)	7.4
燃料タンク容量 (L)	90
バッテリー・数量	80D26R・1ヶ

寸法・質量・その他

全長×全幅×全高 (mm)	1970 (1850) ×950×1080
乾燥 (運転整備) 質量 (kg)	755 (850)
騒音指定	超
排ガス指定	第3次

- 全長 () 内はボンネットのみの数値です。
- [] 内は従来単位表示です。●仕様は予告なく変更することがあります。

[製品カタログダウンロード](#)[製品のご購入・資料請求依頼](#)[メンテナンス・修理に関するお問い合わせ](#)[消耗品部品に関するお問い合わせ](#)[製品その他に関するお問い合わせ](#)[採用に関するお問い合わせ](#)[IRに関するお問い合わせ](#)

北越工業株式会社 HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

本社 〒959-0293 新潟県燕市下粟生津3074
TEL. 0256-93-5571 (代)東京本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル8階
TEL. 03-3348-7251 (代)[> サイトマップ](#) [> 個人情報保護方針](#)